AKCESORIA

Złączka metalowa IP54

Złączka z niklowanego mosiądzu ze sztywnym gwintem przyłączeniowym do węży osłonowych kabli, wykonanie IP54

Złączka z niklowanego mosiądzu ze sztywnym gwintem przyłączeniowym i sześciokątem do węży osłonowych kabli. W zależności od wykonania uszczelnienie stanowi mosiężny pierścień zaciskowy i element z tworzywa (TPE), dopasowany do profilu węża. Złączka jest trudnopalna i odporna na drgania. Dostępna z gwintem metrycznym (M12 do M40). Zakres pracy od −10°C do +110°C.

Temp: od −10°C do +110°C

Specyfikacja techniczna

Materiał	Mosiądz niklowany; uszczelnienie z mosiężnego pierścienia zaciskowego i tworzywa (TPE) zależnie od wykonania
Konstrukcja ścianki	Sztywny gwint przyłączeniowy z sześciokątem
Zakres temperatur	−10°C do +110°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	1599602

Normy i zgodność

ip54, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Szer. nom. [mm]	Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Gwint	Dług. gwintu [mm]	Dług. całk. [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Masa [kg/szt.]	Opak. [szt.]	Nr katalogowy
14	8,3	23,6	M12 x 1,5	10	35	22	0,022	10	15980129610
17	12,2	26,8	M16 x 1,5	10	37	25	0,037	10	15980169610
19	15	28,9	M20 x 1,5	10	38	27	0,039	10	15980209610
27	20,8	38,5	M25 x 1,5	11	42	36	0,086	10	15980259610
36	27,5	49,2	M32 x 1,5	12	45	46	0,143	2	15980329602
36	27,5	49,2	M32 x 1,5	12	45	46	0,143	25	15980329625
45	35,5	58,9	M40 x 1,5	12,5	48	55	0,213	2	15980409602

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/metalforskruning-ip54/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.