

AKCESORIA

Złączka metalowa IP67

Złączka z niklowanego mosiądzu ze sztywnym gwintem przyłączeniowym do węży osłonowych kabli, wykonanie IP67



Złączka z niklowanego mosiądzu ze sztywnym gwintem przyłączeniowym i sześciokątem do węży osłonowych kabli. W zależności od wykonania uszczelnienie stanowi mosiężny pierścień zaciskowy i element z tworzywa (TPE), dopasowany do profilu węża. Złączka jest trudnopalna i odporna na drgania. Dostępna z gwintem metrycznym (M16 do M50) lub PG (PG 7 do PG 48). Zakres pracy od -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$.

Temp: od -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Materiał	Mosiądz niklowany; uszczelnienie z mosiężnego pierścienia zaciskowego i tworzywa (TPE) zależnie od wykonania
Konstrukcja ścianki	Sztywny gwint przyłączeniowy z sześciokątem
Zakres temperatur	−10°C do +110°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	1599102

Normy i zgodność

ip67, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 21 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Szer. nom. [mm]	Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Gwint	Dług. gwintu [mm]	Dług. całkow. [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Masa [kg/szt.]	Opak. [szt.]	Nr katalogowy
17	12,2	26,8	M16 x 1,5	10	37	25	0,037	10	15980169110
19	15	28,9	M20 x 1,5	10	38	27	0,039	10	15980209110
21	16	31	M20 x 1,5	11	40	29	0,051	10	15981209110
21	16	31	M20 x 1,5	11	40	29	0,051	50	15981209150
27	20,8	38,5	M25 x 1,5	11	42	36	0,086	10	15980259110
27	20,8	38,5	M25 x 1,5	11	42	36	0,086	25	15980259125
36	27,5	49,2	M32 x 1,5	12	45	46	0,143	-	15980329102
36	27,5	49,2	M32 x 1,5	12	45	46	0,143	25	15980329125
45	35,5	58,9	M40 x 1,5	12,5	48	55	0,213	-	15980409102
45	35,5	58,9	M40 x 1,5	12,5	48	55	0,213	25	15980409125
56	45,5	71,7	M50 x 1,5	14	55	67	0,338	10	15981509110
10	7,7	19,3	PG 7	9	33	18	0,016	50	15990079150
14	10	23,6	PG 9	10	35	22	0,022	10	15990099110
14	10	23,6	PG 9	10	35	22	0,022	50	15990099150
19	15	28,9	PG 13,5	10	38	27	0,039	10	15990139110
36	31	49,2	PG 29	12	45	46	0,143	-	15990299102
45	39,5	58,9	PG 36	12,5	48	55	0,213	-	15990369102
45	39,5	58,9	PG 36	12,5	48	55	0,213	25	15990369125
52	44	67,4	PG 42	13	50	63	0,285	-	15990429102
52	44	67,4	PG 42	13	50	63	0,285	10	15990429110
56	50	71,7	PG 48	14	55	67	0,338	10	15990489110

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/metalforskruning-ip67/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.