AKCESORIA

NORDUC A 183

Złączka ze sztywnym gwintem przyłączeniowym do węży osłonowych kabli, czarna lub szara

Złączka ze sztywnym gwintem przyłączeniowym i sześciokątem do węży osłonowych kabli. Odporna na chemikalia i drgania, szybka i łatwa w montażu. Dostępna z gwintem metrycznym (M12 do M63) lub PG (PG 7 do PG 48), w kolorze czarnym lub szarym. Praca od −40°C do +120°C, krótkotrwale +130°C.

Temp: od −40°C do +120°C

Specyfikacja techniczna

Kolor	Czarny lub szary
Konstrukcja ścianki	Sztywny gwint przyłączeniowy z sześciokątem
Zakres temperatur	−40°C do +120°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+130°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	1839005

Normy i zgodność

ip65, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 50 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Kolor	Szer. nom. [mm]	Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Gwint	Dług. całk. [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Masa [kg/szt.]	Opak. [szt.]	Nr katalogowy
Czarny	8,5	7,5	23	M12 x 1,5	35	16	0,0041	50	18380129050
Czarny	10	11	24,5	M16 x 1,5	36	17	0,00469	50	18380169050
Czarny	13	15,2	29	M20 x 1,5	38	20	0,00636	50	18380209050
Czarny	17	19,1	38,5	M25 x 1,5	43	27	0,01287	50	18380259050
Czarny	29	25,5	55,5	M32 x 1,5	52	41	0,02852	20	18380329020
Czarny	37	34	66,5	M40 x 1,5	62	50	0,04581	10	18380409010
Czarny	50	43,5	80	M50 x 1,5	68	64	0,07697	5	18380509005
Czarny	50	53,2	80	M63 x 1,5	68	64	0,0779	5	18380639005
Czarny	10	7,5	24,5	M12 x 1,5	36	17	0,00439	50	18381129050
Czarny	13	11	29	M16 x 1,5	38	20	0,00628	50	18381169050
Czarny	17	15,4	38,5	M20 x 1,5	43	27	0,01205	50	18381209050
Czarny	23	19,1	48,5	M25 x 1,5	48	34	0,01969	25	18381259025
Czarny	8,5	7,5	23	PG 7	35	16	0,00433	50	18390079050
Czarny	10	11	24,5	PG 9	36	17	0,00455	50	18390099050
Czarny	10	12,5	24,5	PG 11	36	17	0,00466	50	18390119050
Czarny	13	15,2	29	PG 13,5	38	20	0,00665	50	18390139050
Czarny	17	18,1	38,5	PG 16	43	27	0,01219	50	18390169050
Czarny	23	23	48,5	PG 21	48	34	0,01955	25	18390219025
Czarny	29	31	55,5	PG 29	52	41	0,02839	20	18390299020
Czarny	37	39	66,5	PG 36	62	50	0,04798	10	18390369010
Czarny	50	43,5	80	PG 48	68	64	0,07617	5	18390489005
Czarny	10	9	24,5	PG 7	36	17	0,00431	50	18391079050
Czarny	13	11	29	PG 9	38	20	0,006	50	18391099050
Czarny	13	14,5	29	PG 11	38	20	0,0062	50	18391119050
Czarny	17	15,4	38,5	PG 13,5	43	27	0,01237	50	18391139050
Szary	8,5	7,5	23	M12 x 1,5	35	16	0,0041	50	18380129150
Szary	10	11	24,5	M16 x 1,5	36	17	0,00469	50	18380169150
Szary	13	15,2	29	M20 x 1,5	38	20	0,00636	50	18380209150
Szary	17	19,1	38,5	M25 x 1,5	43	27	0,01287	50	18380259150
Szary	29	25,5	55,5	M32 x 1,5	52	41	0,02852	20	18380329120
Szary	37	34	66,5	M40 x 1,5	62	50	0,04581	10	18380409110
Szary	50	43,5	80	M50 x 1,5	68	64	0,07697	-	18380509105
Szary	50	53,2	80	M63 x 1,5	68	64	0,0779	-	18380639105

Kolor	Szer. nom. [mm]	Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Gwint	Dług. całk. [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Masa [kg/szt.]	Opak. [szt.]	Nr katalogowy
Szary	10	7,5	24,5	M12 x 1,5	36	17	0,00439	50	18381129150
Szary	13	11	29	M16 x 1,5	38	20	0,00628	50	18381169150
Szary	17	15,4	38,5	M20 x 1,5	43	27	0,01205	50	18381209150
Szary	23	19,1	48,5	M25 x 1,5	48	34	0,01969	25	18381259125
Szary	8,5	7,5	23	PG 7	35	16	0,00433	50	18390079150
Szary	10	11	24,5	PG 9	36	17	0,00455	50	18390099150
Szary	10	12,5	24,5	PG 11	36	17	0,00466	50	18390119150
Szary	13	15,2	29	PG 13,5	38	20	0,00665	50	18390139150
Szary	17	18,1	38,5	PG 16	43	27	0,01219	50	18390169150
Szary	23	23	48,5	PG 21	48	34	0,01955	25	18390219125
Szary	29	31	55,5	PG 29	52	41	0,02839	20	18390299120
Szary	37	39	66,5	PG 36	62	50	0,04798	10	18390369110
Szary	50	43,5	80	PG 48	68	64	0,07617	-	18390489105
Szary	10	9	24,5	PG 7	36	17	0,00431	50	18391079150
Szary	13	11	29	PG 9	38	20	0,006	50	18391099150
Szary	13	14,5	29	PG 11	38	20	0,0062	50	18391119150
Szary	17	15,4	38,5	PG 13,5	43	27	0,01237	50	18391139150

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/norduc-a-183/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.