

TRUDNOPALNE

NORDUC PA 134

Czarny, szczelny wąż ochronny z PA6 do kabli w instalacjach elektrycznych i szafach sterowniczych



Karbowany wąż ochronny z PA6. Wysoce elastyczny i szczelny, czarny. Przeznaczony do ochrony kabli w instalacjach elektrycznych i szafach sterowniczych oraz w budowie rozdzielnic. Praca od -40°C do $+125^{\circ}\text{C}$, IP 68 wg EN/IEC 60529, trudnopalny wg UL94-HB.

Temp: od -40°C do $+125^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Ochrona kabli w instalacjach elektrycznych
- Ochrona kabli w szafach sterowniczych
- Budowa rozdzielnic
- Prowadzenie kabli na maszynach i robotach spawalniczych

Specyfikacja techniczna

Materiał	PA6 (poliamid 6), karbowany
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Ścianka karbowana, szczelna
Zakres temperatur	−40°C do +125°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	1349050

Normy i zgodność

UL94-HB (palność), en-iec-60529-ip68

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 8 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 8,4 mm do 47,7 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowe długości rolek to 25, 50 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
8,4	11,7	15	50	0,024	50	13430129050
9,9	13	20	50	0,025	50	13430139050
12,7	15,8	35	50	0,037	50	13430169050
16,6	21,2	45	50	0,055	50	13430219050
23,2	28,3	55	50	0,09	50	13430289050
29	34,5	65	25	0,1252	25	13430359025
36	42,4	90	25	0,172	25	13430429025
47,7	54	100	25	0,224	25	13430549025

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-trudnopalne/norduc-pa-134/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.