

SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

SCIROPPO®

Wąż PVC do kontaktu z żywnością do płynnych środków spożywczych, od -15 do +60°C



SCIROPPO® to wąż ssawno-tłoczny do kontaktu z żywnością z przezroczystego miękkiego PVC ze spiralą z twardego PVC w kolorze kości słoniowej. Producent opisuje go jako odpowiedni do transportu płynnych środków spożywczych. Normalny zakres temperatur wynosi od -15 do +60°C, a podciśnienie 0,7 bar we wszystkich rozmiarach. Wąż jest dostępny w 12 rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 25 do 100 mm.

Medium: Ciecz

Temp: od -15°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport płynnych środków spożywczych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Miękkie PVC ze spiralą z twardego PVC
Kolor	Przezroczysty, spiralą w kolorze kości słoniowej
Konstrukcja ścianki	Lekko karbowana powierzchnia zewnętrzna
Materiał spirali	Rigid PVC
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-15°C do +60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4410

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, (WE) 1935/2004, GMP (WE) 2023/2006, LFGB (niemieckie prawo żywnościowe), EN ISO 1307:2008

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 12 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 100 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowe długości rolek to 30, 50 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	31	-	7	0,7	100	50	0,32	30	4410025000
30	37	-	6,5	0,7	120	50	-	30	4410030000
32	38	-	7	0,7	128	50	0,41	50	4410032000
38	45	-	6	0,7	155	50	0,55	50	4410038000
40	47	-	6	0,7	160	50	0,52	50	4410040000
45	53	-	5,5	0,7	180	50	0,67	50	4410045000
51	59	-	5	0,7	204	50	0,82	50	4410050000
60	69	-	4,5	0,7	240	50	-	30	4410060000
65	74	-	4	0,7	260	50	1,05	30	4410065000
80	92	-	3,5	0,7	320	50	-	30	4410080000
90	102	-	3	0,7	360	50	-	30	4410090000
100	112,4	6,2	3	0,7	-	50	2,2	-	4410100000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-spozywcze-farmaceutyczne/scioppo/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.