

ATEX/ESD

TIMBERDUC® PUR 534 AS

Antystatyczny wąż PUR ze ścianką 1,5 mm, od -40 do +90°C



TIMBERDUC® PUR 534 AS to wąż z trwale antystatyczną ścianką z Pre-PUR® (poliuretanu poliestrowego) i spiralą ze stali sprężynowej. Ścianka ma grubość 1,5 mm i jest przezroczysta z częściowym srebrnym zabarwieniem. Producent podaje normalny zakres temperatur od -40 do +90°C oraz krótkotrwale do +125°C. Wąż stosuje się do gazów, pyłów i ciał stałych; jest dostępny w średnicy wewnętrznej 101,5 mm.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg pyłu i wiórów
- Transport gazów, pyłów i ciał stałych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Pre-PUR® (poliuretan poliestrowy), trwale antystatyczny
Kolor	Przezroczysty, częściowo srebrny
Konstrukcja ścianki	Grubość ścianki 1,5 mm, spirala ze stali sprężynowej
Materiał spirali	Spring steel
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	5340000

Normy i zgodność

ISO 8031 (rezystancja elektryczna), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 101,5 mm do 101,5 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
101,5	112,5	1,5	1,275	0,39	83	15	1,5	53401000000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-atex-esd/timberduc-pur-534-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.