

WĘŻE ELASTYCZNE

WELLFLEX PUR 118 AD

Metaliczny niebieski, odporny na ścieranie i olej wąż ochronny z PUR do kabli w przemyśle i technice medycznej



Wytrzymały wąż ochronny z PUR ze spiralą z powlekanego tworzywem drutu sprężynowego. Bardzo odporny na ścieranie, wysoce elastyczny, ściśliwy, olejoodporny i szczelny, metaliczny niebieski. Przeznaczony do ochrony kabli w przemyśle i technice medycznej. Praca od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale $+125^{\circ}\text{C}$.

Temp: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Ochrona kabli w maszynach i instalacjach
- Prowadzenie kabli na ruchomych częściach maszyn
- Ochrona kabli w urządzeniach medycznych

Specyfikacja techniczna

Materiał	PUR ze spiralą z powlekanego tworzywem drutu sprężynowego
Kolor	Metaliczny niebieski
Konstrukcja ścianki	Wzmocniony spiralą, szczelny
Materiał spirali	plastic-coated spring steel wire
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	1189010

Normy i zgodność

din-en-50369, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 20 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6,9 mm do 48,6 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowe długości rolek to 10, 25, 50 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
6,9	10,3	10	10	0,056	10	11830109010
6,9	10,3	10	50	0,056	50	11830109050
10,4	14	14	10	0,077	10	11830149010
10,4	14	14	50	0,0774	50	11830149050
12,8	17	17	10	0,115	10	11830179010
12,8	17	17	50	0,1152	50	11830179050
14,8	19	19	10	0,125	10	11830199010
14,8	19	19	50	0,1248	50	11830199050
16,6	21	21	10	0,14	10	11830219010
16,6	21	21	50	0,1404	50	11830219050
21,4	27	27	10	0,233	10	11830279010
21,4	27	27	50	0,2334	50	11830279050
30,4	36	36	10	0,345	10	11830369010
30,4	36	36	25	0,3448	25	11830369025
38,2	45	45	10	0,526	10	11830459010
38,2	45	45	25	0,526	25	11830459025
44,6	52	52	10	0,627	10	11830529010
44,6	52	52	25	0,6276	25	11830529025
48,6	56	56	10	0,687	10	11830569010
48,6	56	56	25	0,6872	25	11830569025

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-elastyczne/wellflex-pur-118-ad/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.