

TRUDNOPALNE

WELLFLEX PVC 111 AD

Szary, szczelny i trudnopalny wąż ochronny z PVC do kabli w przemyśle i technice medycznej



Wysoce elastyczny i ściśliwy wąż ochronny z PVC ze spiralą z powlekanego tworzywem drutu sprężynowego. Szczelny i trudnopalny wg UL94-HB, szary. Przeznaczony do ochrony kabli w przemyśle i technice medycznej. Praca od -20°C do $+70^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale $+80^{\circ}\text{C}$.

Temp: od -20°C do $+70^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Ochrona kabli w maszynach i instalacjach
- Prowadzenie kabli na ruchomych częściach maszyn
- Ochrona kabli w urządzeniach medycznych

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC ze spiralą z powlekanego tworzywem drutu sprężynowego
Kolor	Szary
Konstrukcja ścianki	Wzmocniony spiralą, szczelny
Materiał spirali	plastic-coated spring steel wire
Zakres temperatur	−20°C do +70°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	1119010

Normy i zgodność

UL94-HB (palność), RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 20 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6,9 mm do 48,6 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowe długości rolek to 10, 25, 50 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
6,9	10,3	10	10	0,057	10	11130109010
6,9	10,3	10	50	0,0572	50	11130109050
10,4	14	14	10	0,081	10	11130149010
10,4	14	14	50	0,0806	50	11130149050
12,8	17	17	10	0,118	10	11130179010
12,8	17	17	50	0,1178	50	11130179050
14,8	19	19	10	0,128	10	11130199010
14,8	19	19	50	0,1278	50	11130199050
16,6	21	21	10	0,144	10	11130219010
16,6	21	21	50	0,1444	50	11130219050
21,4	27	27	10	0,243	10	11130279010
21,4	27	27	50	0,2434	50	11130279050
30,4	36	36	10	0,354	10	11130369010
30,4	36	36	25	0,354	25	11130369025
38,2	45	45	10	0,538	10	11130459010
38,2	45	45	25	0,5376	25	11130459025
44,6	52	52	10	0,668	10	11130529010
44,6	52	52	25	0,668	25	11130529025
48,6	56	56	10	0,703	10	11130569010
48,6	56	56	25	0,7028	25	11130569025

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-trudnopalne/wellflex-pvc-111-ad/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.