

FOOD/PHARMA

POLYFORM

Food-grade pressureless vandslange — transparent, til fødevarer og pharma



Food-grade pressureless vandslange i transparent PVC, certificeret efter EU 10/2011 (kat. A, B, C), LFGB og GMP EU 2023/2006. Drift fra -20 °C til $+60\text{ °C}$. Designet til pressureless anvendelser i fødevarer- og pharma-industri. Anvendes også som kabel-beskyttelses-slange. Den transparente konstruktion gør visuel verifikation af flow mulig.

Medie: Væske, Gas

Temp: -20 °C til 60 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Pressureless vand-transport i fødevarerproduktion
- Vakuumpumper
- Drikkevarerproduktion
- Filling systems
- Spildevands-håndtering (food-grade)
- Kabelbeskyttelse i food-grade installationer

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC, food-grade
Farve	Transparent
Vægkonstruktion	Glat indre + ydre, pressureless
Transportmedie	Væske, Gas
Temperaturområde	-20 °C – 60 °C
Kortvarig peak	60 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4041

Standarder og overensstemmelse

EU 10/2011, en-iso-1307, lfgb, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 24 standardstørrelser fra indre Ø 3.0 mm til 50.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
3	5	1	100	0.016	100	4041003005
4	6	1	100	0.02	100	4041004006
4	7	1.5	100	0.032	100	4041004007
5	8	1.5	100	0.04	100	4041005008
6	9	1.5	100	0.045	100	4041006009
6	10	2	100	0.06	100	4041006010
7	10	1.5	100	0.051	100	4041007010
8	12	2	50	0.08	50	4041008012
9	13	2	50	0.088	50	4041009013
10	14	2	50	0.096	50	4041010014
12	16	2	50	0.112	50	4041012016
13	18	2.5	50	0.155	50	4041013018
14	19	2.5	50	0.165	50	4041014019
15	20	2.5	50	0.175	50	4041015020
16	22	3	50	0.23	50	4041016022
18	24	3	50	0.25	50	4041018024
19	27	4	50	0.37	50	4041019027
20	26	3	50	0.28	50	4041020026
22	28	3	50	0.3	50	4041022028
25	31	3	50	0.34	50	4041025031
30	37	3.5	50	0.47	50	4041030037
32	40	4	50	0.58	50	4041032040
38	48	5	50	0.86	50	4041038048
50	60	5	50	1.1	50	4041050060

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/food-pharma/polyform/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.