

TILBEHØR

Trykluft-kobling DN 5,5

Trykluft-kobling DN 5,5 til kompressor- og pneumatik-installationer



Trykluft-kobling DN 5,5 er en kvik-kobling-loesning til lette pneumatik-installationer og industri-vaerktoejer. DN 5,5 (Diameter Nominal 5.5 mm) angiver kobling-flow-stoerrelse - en standard for trykluft-vaerktoejer i 8-12 bar arbejdsstryk-omraadet. Konstruktionen tillader hurtig kobling/afkobling med en simpel push-fit eller skrue-mekanik.

Tekniske specifikationer

Materiale	Galvaniseret staal / messing
Vægkonstruktion	Trykluft-kobling DN 5,5 standard
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5235

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 5.5 mm til 5.5 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
5.5	12	0.045	5235055000
5.5	12	0.055	5235055001

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/pressluftkupplung-dn55/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.