

TILBEHØR

Trykluft-kobling DN 7,2

Trykluft-kobling DN 7,2 - heavy-duty til kraftigere pneumatik-værktoejer



DN 7,2 (Diameter Nominal 7.2 mm) er en større flow-passage end DN 5,5, egnet til kraftigere pneumatik-værktoejer som slag-bor, store slibere og industri-værktoejer der kræver højere luft-flow. Arbejdstryk 12 bar.

Tekniske specifikationer

Materiale	Galvaniseret staal / messing
Vægkonstruktion	Trykluft kvik-kobling DN 7,2
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5204

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 7.2 mm til 7.2 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
7.2	12	0.06	5204072000
7.2	12	0.075	5204072001
7.2	12	0.09	5204072002

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/pressluftkupplung-dn72/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.