

TILBEHØR

Trykluft-stiknippel DN 5,5

Trykluft-stiknippel DN 5,5 - male-side til kvik-kobling DN 5,5 (5235)



Stiknippel er male-siden af trykluft kvik-kobling-systemet. DN 5,5 nipplen indføres i kupplungens (5235) female-port og laaser via push-fit eller skrue-mekanik. Til komplet system skal man bestille baade kupplung (5235) og nippel (denne 5233) i matchende konfiguration.

Tekniske specifikationer

Materiale	Galvaniseret staal / messing
Vægkonstruktion	Trykluft male-nippel DN 5,5
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5233

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 5.5 mm til 5.5 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
5.5	12	0.03	5233055000
5.5	12	0.038	5233055001

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/pressluftnippel-dn55/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.