

BRANDHÆMMENDE

PROTAPE® ALU-PVC 369

Højflexibel aircondition-slange — flammehæmmende, op til +140 °C, alu-pvc-baseret



Højflexibel aircondition-slange med aluminium-baseret konstruktion (ALU-PVC).
Flammehæmmende og op til +140 °C peak. PVC-yderlag giver bredere kemisk bestandighed end PES. Designet til ventilations-, aircondition- og varmesystemer samt udsugning i køkkener og badeværelser.

Medie: Gas

Temp: -40 °C til 140 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Aircondition-systemer
- Ventilations-installationer
- Varmesystemer
- Køkken-udsugning
- Badeværelses-ventilation
- Svejserøgs-udsugning (for ALU-PVC-varianten)

Tekniske specifikationer

Materiale	Aluminium (ALU-PVC) konstruktion, flammehæmmende
Farve	Sølv-grå (aluminium)
Vægkonstruktion	Aluminium ALU-PVC-konstruktion
Transportmedie	Gas
Temperaturområde	-40 °C – 140 °C
Kortvarig peak	140 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3693506

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 16 standardstørrelser fra indre Ø 76.0 mm til 610.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Artikelnr.
76	77.6	46	10	36900763506
82	105	61	10	36900823506
102	105	61	10	36901023506
127	130	76	10	36901273506
152	155.36	91	10	36901523506
160	163.4	96	10	36901603506
180	183.4	108	10	36901803506
203	206.4	122	10	36902033506
254	257.4	152	10	36902543506
305	305.4	183	10	36903053506
315	318.4	189	10	36903153506
356	359.4	214	10	36903563506
406	409.4	244	10	36904063506
457	461.16	274	10	36904573506
508	512.2	305	10	36905083506
610	614.2	366	10	36906103506

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/protape-alu-pvc-369/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.