

BRANDHÆMMENDE

# PROTAPE® PVC 371 ANTI-BACTERIAL (XLD)

Flammehæmmende PVC-ventilationsslange — den antibakterielle XLD-variant til aircondition-systemer



Højflexibel PVC-ventilationsslange med stålspiral i væggen og fabric-reinforcement. Antibakteriel væg-additiv giver slangen aktiv hæmning af bakterievækst — særligt vigtigt i aircondition-systemer hvor stillestående luft kan fremme mikrobielle aflejringer. Maksimal lufthastighed 20 m/s. Drift fra  $-10^{\circ}\text{C}$  til  $+80^{\circ}\text{C}$ , kortvarig peak op til  $+80^{\circ}\text{C}$ . Designet til ventilations- og udsugningsanvendelser hvor flammehæmning er et krav.

**Medie:** Gas

**Temp:**  $-10^{\circ}\text{C}$  til  $80^{\circ}\text{C}$

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Ventilation og udsugning i industri
- HVAC-installationer
- Aircondition-systemer
- Generel luftbåren ventilation



## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 16 standardstørrelser fra indre Ø 76.0 mm til 610.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
76	77.6	0.2	46	10	0.13	37100763501
82	84.96	0.2	49	10	0.16	37100823501
102	105	0.2	61	10	0.19	37101023501
127	130	0.2	76	10	0.23	37101273501
152	155.36	0.2	91	10	0.28	37101523501
160	163.4	0.2	96	10	0.3	37101603501
180	183.4	0.2	108	10	0.34	37101803501
203	206.4	0.2	122	10	0.42	37102033501
254	257.4	0.2	152	10	0.52	37102543501
305	305.4	0.2	183	10	0.54	37103053501
315	318.4	0.2	189	10	0.49	37103153501
356	359.4	0.2	214	10	0.64	37103563501
406	409.4	0.2	244	10	0.73	37104063501
457	461.16	0.2	274	10	0.78	37104573501
508	512.2	0.2	305	10	0.87	37105083501
610	614.2	0.2	366	10	1.04	37106103501

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

<a href="https://particulair.eu/ex-vac">particulair.eu/ex-vac</a>	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
<a href="https://particulair.eu/vace">particulair.eu/vace</a>	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
<a href="https://particulair.eu/life-science">particulair.eu/life-science</a>	Støvsugere til pharma og cleanroom
<a href="https://particulair.eu/hardo">particulair.eu/hardo</a>	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/protape-pvc-371-anti-bacterial-xld/](https://particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/protape-pvc-371-anti-bacterial-xld/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.