

TILBEHØR

Safe-Lock Kamlok part DC

Safe-Lock Kamlok part DC - dust cap variant til lukning af aaben kamlok-port



Safe-Lock Kamlok part DC er dust cap-varianten - bruges til at lukke en aaben kamlok-female-port (typisk part B eller D) for at forhindre at stov og forurening kommer ind i koblingen mellem brugs-faser. Safe-Lock-mekanikken sikrer at cap'en ikke utilsigtet falder af.

Tekniske specifikationer

Materiale	Rustfri staal eller aluminium
Vægkonstruktion	Safe-Lock kamlok dust cap
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5608

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 75.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
25	0.12	5608001
50	0.26	5608002
75	0.42	5608003

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/safe-lock-kamlok-typ-dc/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.