

BRANDHÆMMENDE

SALDAFORM/RED

Korrugeret acetylen-svejseslange (roed) til oxy-fuel anvendelse



SALDAFORM/RED er den korrugerede acetylen-svejseslange i den klassiske røde farve. Trykbestaaende EPDM-konstruktion til oxy-fuel-svejsning, hojflexibel og brand-saekker. Roed farvekode er international standard for braendseisgas (acetylen, propan).

Medie: Gas

Temp: -30 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- SALDAFORM/RED-typisk industriel anvendelse
- Hojflexibel forbindelse
- Trykluft og medie-transport
- Industriel proces-kobling
- Kontinuerlig drift
- Hoj fleksibilitet i kompakte rum
- Robust mekanisk belastning

Tekniske specifikationer

Materiale	EPDM-gummi
Farve	roed
Vægkonstruktion	EPDM-gummi med forstaerkning
Spiralmateriale	Forstaerkning
Transportmedie	Gas
Temperaturområde	-30 °C – 80 °C
Kortvarig peak	80 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3255

Standarder og overensstemmelse

en-iso-3821, din-4815, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 5 standardstørrelser fra indre Ø 6.3 mm til 16.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
6.3	13.3	3.5	20	60	40	50	0.16	50	3255006000
8	15	3.5	20	60	40	50	0.2	50	3255008000
9	16	3.5	20	60	45	50	0.19	50	3255009000
12.5	22.5	5	20	60	65	50	0.41	50	3255013000
16	26	5	20	60	80	50	0.47	50	3255015000

Felter uden værdi er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Tryk-værdier er anbefalede arbejdsgrænser. Bøjeradius er maalt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/saldaform-rot/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.