

SLIDSTÆRKE

SILOFLAT

Lay-flat discharge-slange til cement, foder og abrasive bulk-medier



SILOFLAT er en lay-flat discharge-slange i NR/SBR med tekstil-plies + 2 kobber-traade. Slangen er specifikt designet til tørre, abrasive bulk-medier - cement, kalkpulver, foder og lignende - og kan rulles fladt sammen for kompakt opbevaring. 4 bar arbejdstryk og slid-modstand bekræftet med abrasion value 100 mm³ iht. ISO 4649. Bruges typisk paa byggepladser, foderfabrikker og kemiske discharge-stationer hvor lay-flat opbevaring er en logistisk fordel.

Temp: -30 °C til 85 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Cement-discharge fra byggeplads-siloer til betonblanding
- Foder-distribution fra foderfabrikker til transport-trucks
- Kalkpulver- og bulk-pulver-haandtering
- Discharge i tunnel- og minedrifts-projekter
- Granulat-distribution mellem opbevarings-tanke og produktion
- Lay-flat anvendelser hvor kompakt opbevaring er kritisk

Tekniske specifikationer

Materiale	NR (naturgummi) indre, SBR/NR ydre, tekstil-plies + 2 kobber-traade
Farve	sort
Vægkonstruktion	Glat NR-indre, viklet SBR/NR ydre, tekstil-plies med 2 indlejrede kobber-traade
Spiralmateriale	Tekstil-plies + 2 kobber-traade
Temperaturområde	-30 °C – 85 °C
Kortvarig peak	85 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3540

Standarder og overensstemmelse

ISO 4649 (slid-test), EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 76.0 mm til 102.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
76	85	4.5	4	40	1.42	40	3540075000
102	114	6	4	40	2.46	40	3540100000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/siloflat/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.