

TILBEHØR

TW form-pakning Viton

TW form-pakning i Viton (FKM) til MKV sealing rings - højtemperatur og kemisk-beständig



TW form-pakning er fremstillet af Viton (FKM - Fluoroelastomer) der er en høj-performance pakning-materiale med exceptionel højtemperatur-bestandighed og bred kemisk-bestandighed. Bruges specifikt til MKV (kronring) sealing-applikationer i TW-systemet hvor temperatur og kemisk eksponering er udfordrende.

Tekniske specifikationer

Materiale	Viton (FKM - Fluoroelastomer)
Vægkonstruktion	TW form-pakning Viton til MKV
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5036

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 50.0 mm til 80.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50	0.013	5037050000
80	0.028	5037075000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/tw-formdichtning/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.