

TILBEHØR

TW prop type VB

TW prop type VB i polyamid med chain hole - til clamping ring MKV og MK-koblinger



TW prop type VB er udviklet til at lukke en aaben TW MK-kobling eller clamping ring MKV. Materialet er polyamid (PA) - en termoplastisk konstruktion der vejer betydeligt mindre end metal-alternativer. Inkluderer chain hole til sikkerheds-kaede.

Tekniske specifikationer

Materiale	Polyamid (PA)
Vægkonstruktion	TW prop VB med chain hole, polyamid
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5564

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 50.0 mm til 80.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50	0.045	5565050000
80	0.104	5565075000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/tw-stopfen-vb/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.