

FOOD/PHARMA

VAPORCORD®/ALIM/EXTRA

Fødevare- og rengøringsslange — fedt-/oliebestandig, til varme processer i køkkener og fødevareproduktion



Højflexibel fødevare- og rengøringsslange designet til transport af varme væsker, damp og rengøringsvæsker i kommercielle køkkener og fødevareproduktion. NBR-inderslange er fedt- og oliebestandig — vegetabiliske fedtstoffer, animalske fedtstoffer og fjerkræ-fedt er testet og godkendt. Tåler damp op til 164 °C og varmt vand op til 100 °C. Fødevaregodkendt efter EU 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI:2002 (Cat. 2) og GMP.

Medie: Væske**Temp:** -35 °C til 100 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Damp-soaking i kommercielle køkkener (op til 164 °C)
- Varmt vand-rengøring i fødevareproduktion (op til 100 °C)
- Fyldemaskiner med varme væsker
- Damp-rensning af tanke og kar
- Drikkevarefyldning ved varm temperatur
- Mejeri- og mælkeforarbejdning hvor opvarmet rensning kræves
- Kemikaliedamp-udsugning ved højere temperaturer

Tekniske specifikationer

Materiale	Inderslange: NBR (nitrilgummi). Yderkappe: Modifieret elastomer
Farve	Hvid kerne, blå yderkappe
Vægkonstruktion	Glat indre, modifieret elastomer-yderkappe med tekstil-indlæg
Spiralmateriale	textile plies
Transportmedie	Væske
Temperaturområde	-35 °C – 100 °C
Kortvarig peak	164 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3406

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, EU 1935/2004, fda-21-cfr-177-2600, bfr-xxi, gmp-eu-2023-2006, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 7 standardstørrelser fra indre Ø 10.0 mm til 50.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
10	19	4.5	90	55	40	0.29	40	3406010000
13	23	5	90	65	40	0.43	40	3406013000
19	31	6	90	100	40	0.6	40	3406019000
25	37	6	90	125	40	0.8	40	3406025000
32	46	7	60	195	40	1.1	40	3406032000
38	54	8	60	250	40	1.6	40	3406038000
50	66	8	60	350	40	1.8	40	3406050000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/food-pharma/vaporcord-alim-extra/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.