

HØJFLEKSIBLE SLANGER

WELLFLEX PUR 118 AD

Metallic-blå, slidstærk og oliebestandig beskyttelsesslange i PUR til kabler i industri og medicoteknik



Robust beskyttelsesslange i PUR med spiral af plastbelagt fjederstål. Meget slidstærk, højfleksibel, sammentrykkelig, oliebestandig og væsketæt, metallic-blå. Beregnet til kabelbeskyttelse i industri og medicoteknik. Drift fra -40°C til $+90^{\circ}\text{C}$, kortvarigt $+125^{\circ}\text{C}$.

Temp: -40°C til $+90^{\circ}\text{C}$

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Kabelbeskyttelse i maskiner og anlæg
- Kabelføring på bevægelige maskindele
- Kabelbeskyttelse i medicoteknisk udstyr

Tekniske specifikationer

Materiale	PUR med spiral af plastbelagt fjederstål
Farve	Metallic-blå
Vægkonstruktion	Spiralforstærket, væsketæt
Spiralmateriale	plastic-coated spring steel wire
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Kortvarig peak	+125°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	1189010

Standarder og overensstemmelse

din-en-50369, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 20 standardstørrelser fra indre Ø 6,9 mm til 48,6 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængder er 10, 25, 50 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
6,9	10,3	10	10	0,056	10	11830109010
6,9	10,3	10	50	0,056	50	11830109050
10,4	14	14	10	0,077	10	11830149010
10,4	14	14	50	0,0774	50	11830149050
12,8	17	17	10	0,115	10	11830179010
12,8	17	17	50	0,1152	50	11830179050
14,8	19	19	10	0,125	10	11830199010
14,8	19	19	50	0,1248	50	11830199050
16,6	21	21	10	0,14	10	11830219010
16,6	21	21	50	0,1404	50	11830219050
21,4	27	27	10	0,233	10	11830279010
21,4	27	27	50	0,2334	50	11830279050
30,4	36	36	10	0,345	10	11830369010
30,4	36	36	25	0,3448	25	11830369025
38,2	45	45	10	0,526	10	11830459010
38,2	45	45	25	0,526	25	11830459025
44,6	52	52	10	0,627	10	11830529010
44,6	52	52	25	0,6276	25	11830529025
48,6	56	56	10	0,687	10	11830569010
48,6	56	56	25	0,6872	25	11830569025

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/hoejfleksible-slanger/wellflex-pur-118-ad/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.