

BRANDHÆMMENDE

WELLFLEX PVC 111 AD

Grå, væsketæt og flammehæmmende beskyttelsesslange i PVC til kabler i industri og medicoteknik



Højfleksibel og sammentrykkelig beskyttelsesslange i PVC med spiral af plastbelagt fjederstål. Væsketæt og flammehæmmende efter UL94-HB, grå. Beregnet til kabelbeskyttelse i industri og medicoteknik. Drift fra -20°C til $+70^{\circ}\text{C}$, kortvarigt $+80^{\circ}\text{C}$.

Temp: -20°C til $+70^{\circ}\text{C}$

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Kabelbeskyttelse i maskiner og anlæg
- Kabelføring på bevægelige maskindele
- Kabelbeskyttelse i medicoteknisk udstyr

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC med spiral af plastbelagt fjederstål
Farve	Grå
Vægkonstruktion	Spiralforstærket, væsketæt
Spiralmateriale	plastic-coated spring steel wire
Temperaturområde	-20°C – +70°C
Kortvarig peak	+80°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	1119010

Standarder og overensstemmelse

UL94-HB (brand), RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 20 standardstørrelser fra indre Ø 6,9 mm til 48,6 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængder er 10, 25, 50 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
6,9	10,3	10	10	0,057	10	11130109010
6,9	10,3	10	50	0,0572	50	11130109050
10,4	14	14	10	0,081	10	11130149010
10,4	14	14	50	0,0806	50	11130149050
12,8	17	17	10	0,118	10	11130179010
12,8	17	17	50	0,1178	50	11130179050
14,8	19	19	10	0,128	10	11130199010
14,8	19	19	50	0,1278	50	11130199050
16,6	21	21	10	0,144	10	11130219010
16,6	21	21	50	0,1444	50	11130219050
21,4	27	27	10	0,243	10	11130279010
21,4	27	27	50	0,2434	50	11130279050
30,4	36	36	10	0,354	10	11130369010
30,4	36	36	25	0,354	25	11130369025
38,2	45	45	10	0,538	10	11130459010
38,2	45	45	25	0,5376	25	11130459025
44,6	52	52	10	0,668	10	11130529010
44,6	52	52	25	0,668	25	11130529025
48,6	56	56	10	0,703	10	11130569010
48,6	56	56	25	0,7028	25	11130569025

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/brandhaemmende-slanger/wellflex-pvc-111-ad/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.